

# Karta techniczna

## REVOPUR® TC415



Jednoskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo do żwirku marmurowego

### Zastosowanie

REVOPUR® TC415 jest stosowany jako spoiwo do wykonywania okładzin z żwirku kwarcowego, marmurowego lub z granulatu granitowego.

### Cechy produktu

- jednoskładnikowy
- poliuretan
- odporny na promieniowanie UV
- reagujący z wilgocią
- nie zawiera rozpuszczalników
- nie zawiera plastyfikatorów
- ekologiczny
- połyskująca powierzchnia

### Właściwości\*

- czas aplikacji: ok. 3 godz.
- odporność na działanie deszczu po: ok. 6 godz.
- możliwość nakładania kolejnych warstw / obciążania ruchem pieszym po: ok. 12 godz.
- odporność na obciążenia mechaniczne po: ok. 24 godz.
- testowany zakres temperatur: od +5°C do +50°C
- zalecana temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- kolor: bezbarwny

\*Wszystkie pomiary w temperaturze +21°C i wilgotności względnej 50%. Ze względu na wpływ czynników atmosferycznych, takich jak wiatr, wilgotność i temperatura, podane wartości ulegają zmianie.

### Zużycie

W zależności od zastosowania.

### Forma dostawy

- 4 x 1,3 kg worki aluminiowe w pojemniku z tworzywa sztucznego

### Przechowywanie

Oryginalne pojemniki przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia pojemników, również na placu budowy.

Okres przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty produkcji.

### Instrukcje stosowania

#### Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, wykazywać się dobrą przyczepnością i być nośne, oraz wolne od wszelkich substancji, które mogą pogorszyć przyczepność, takich jak brud, olej, smar itp. Należy przestrzegać czasów odparowania lub możliwości ponownego nałożenia poszczególnych warstw.



Okładziny dekoracyjne i użytkowe

### Aplikacja

Wymieszane spoiwo z dodatkiem z żwirku marmurowego, nanieść na podłoże i równomiernie rozprowadzić. W celu uniknięcia widocznych połączeń poszczególnych aplikacji, cała powierzchnia musi być wykończona za jednym razem, bez przerywania pracy. Aby uniknąć różnic kolorystycznych, należy zwrócić uwagę na stosowanie produktów o tym samym numerze partii.

### Mieszanie

Bezpośrednio przed aplikacją dokładnie ugnieść/wymieszać.

### Narzędzia i środki pomocnicze



### Środki ochrony indywidualnej

Informacje na temat środków ochrony indywidualnej znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

### Informacje ogólne

Podane czasy są krótsze przy wyższych i dłuższe przy niższych temperaturach otoczenia i podłoża. Na podane wartości zużycia mają wpływ zastosowane narzędzia i urządzenia oraz warunki na placu budowy. Dane te mogą zatem ulec zmianie. Nierówności podłoża nie mogą być wyrównywane produktem.

Produkt nie może być mieszany i stosowany z materiałami z obcych systemów. Nie wolno stosować materiałów innych niż wskazane przez FRANKEN SYSTEMS GmbH.

Należy przestrzegać aktualnej wersji wytycznych DAfStb „Ochrona i naprawa betonowych elementów”.

### Rozcieńczanie

Produkt nie może być rozcieńczany.

Możliwe jest czyszczenie za pomocą systemowego środka czyszczącego, patrz informacje dotyczące gruntowania REVOPUR® (TL35).

## Pozostałe informacje

Powyższe informacje oraz nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowań – ustne, pisemne lub w formie testów – zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Są to jednak niewiążące informacje, również w odniesieniu do ewentualnych praw ochronnych osób trzecich. Udzielone porady nie zwalniają od samodzielnego sprawdzenia naszych aktualnych zaleceń produktowych – w szczególności danych naszych kart charakterystyki i informacji technicznych – oraz naszych produktów pod kątem ich przydatności dla zamierzonego zastosowania i celu. Stosowanie, wykorzystywanie i obróbka naszych produktów oraz ich przeznaczenie wybrane przez Państwa na podstawie naszego doradztwa technicznego pozostają poza naszą kontrolą, w związku z czym ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność. Nasze produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi aktualnymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na etykietach produktów. Obowiązuje najnowsze wydanie dokumentów.

Należy sprawdzić, czy wykorzystywane dokumenty są aktualne i/lub zażądać aktualnego dokumentu przed użyciem produktu.