

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE)
nr 305/2011**

**dla produktu: *HydroBloc Integral 575*
ARCAN-No. DPO: Nr. A-140002**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 1504-5: ZA.1c
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4

Numer partii produkcyjnej: patrz nadruk na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Iniekcja w elementach budowlanych w celu elastycznego
wypełnienia rys, pustek i miejsc wadliwych
U(S2) W(1)(2/3/4) (1/40)**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**ARCAN GmbH
Kleinniedesheimerstrasse 19
D 67240 Bobenheim-Roxheim
Germany**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 2+
(zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich)**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

EN 1504-5, System 2+:

Notyfikowana jednostka badawcza, **KIWA-Polymerinstitut in D-65439 Flörsheim-Wicker (KIWA)**, wykonała badania wyrobu i wystawiła następujący dokument:

Raport z badań, dokumenty nr P-6599-4

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność		EN 1504-2:2005
Możliwość stosowania	< 150 mPas	
Możliwość iniekcji w nie suchym medium	0,1	
Możliwość iniekcji w suchym medium	0,1	
Działanie korozyjne	nie działa korozyjnie	
Zmiana objętości i masy w wyniku schnięcia w powietrzu i składowania w wodzie	spełnia	
Trwałość: Wrażliwość na cykle zamoczenia-suszenia	spełnia	
Trwałość: Zgodność z betonem	spełnia	
Trwałość: Wrażliwość na wodę	spełnia	
Niebezpieczne substancje	nietoksyczne, przyjazny środowisku	

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.



W imieniu producenta podpisał(-a):

Michaela Müller-Kaya, CEO
Miejsce i data wystawienia:

ARCAN GmbH
Kleinnledesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Tel. 06239 / 997820
Fax: 06239 / 9978220