



<b>01. Właściwości</b>	BORNIT ®-Isolieranstrich jest zawierającym rozpuszczalniki, nadającym się do malowania i natrysku, nie zawierającym wypełniaczy materiałem powłokowym na bazie bitumu. Nakładany na zimno. Zbadany zgodnie z AIB.	
<b>02. Zastosowanie</b>	BORNIT ®-Isolieranstrich jest roztworem bitumicznym, głęboko penetrującym i dobrze kryjącym. Chroni przed wilgocią gruntową elementy z betonu, cegły oraz otynkowane. Dla polepszenia przyczepności do powierzchni betonowych, murowanych czy tynku, należy użyć preparatu gruntującego BORNIT ®-Haftgrund. BORNIT ®-Isolieranstrich posiada dobrą przyczepność do drewna i metalu. Nie nadaje się do stosowania na styropianie	
<b>03. Zalety</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dobre krycie już po nałożeniu jednej warstwy</li> <li>• łatwe obróbka, gotowy do użycia</li> <li>• uniwersalne zastosowanie</li> <li>• dobra przyczepność</li> <li>• ekonomiczne ze względu na niewielkie zaangażowanie narzędzi, materiału i pracy</li> </ul>	
<b>04. Dane produktu w skrócie</b>	<b>Rodzaj</b>	nie zawierającym wypełniaczy materiał powłokowy na bazie bitumu
	<b>Baza</b>	bitum , rozpuszczalniki
	<b>Kolor</b>	czarny
	<b>Rozpuszczalniki</b>	benzyna lakowa
	<b>Błonotwórcze składniki</b>	ok. 60%
	<b>Gęstość przy 20°C</b>	0,91-0,93g/m <sup>3</sup>
	<b>Wypełniacze</b>	brak
	<b>Konsystencja</b>	płynna
	<b>Sposób nanoszenia</b>	wałkiem, natryskowo (airless), szczotką itp.
	<b>Czas schnięcia</b>	6-8 godzin przy 20°C
	<b>Czas twardnienia</b>	od 2 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża
	<b>Temperatura materiału podczas obróbki</b>	min. +5 °C – niewrażliwy na mróz!
	<b>Przechowywanie</b>	+5 °C, Produkt niewrażliwy na mróz!
	<b>Możliwość przechowywania produktu</b>	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy
	<b>Czyszczenie</b>	BORNIT ®-Bitumenreiniger
	<b>Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy</b>	palny
	<b>Kod produktu GISBAU</b>	BBP30
	<b>Zawartość LZO</b>	<350g/l



<b>05. Podłoże</b>	Podłoże musi być suche, czyste i wolne od tłuszczów. Luźne elementy usunąć, uszkodzony beton, tynk jak i ubytki i rysy należy naprawić. BORNIT®-Isolieranstrich ma dobrą przyczepność do wszystkich podłoży budowlanych. Do gruntowania stosować BORNIT®-Bitugrund
<b>06. Sposób stosowania</b>	BORNIT®-Isolieranstrich przy normalnej temperaturze można stosować bez podgrzewania i rozcieńczania. BORNIT®-Isolieranstrich <b>przed aplikacją należy wymieszać!</b> Temperatura obróbki (otoczenia i podłoża) nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa niż +35 °C. W chłodniejszych okresach, przed aplikacją przechowywać w temperaturze pokojowej. BORNIT®-Isolieranstrich nakładamy pędzlem bądź szczotką. Zalecana kolejność aplikacji: gruntowanie przy użyciu BORNIT®-Bitugrund, następnie dwie warstwy BORNIT®-Isolieranstrich.
<b>07. Zużycie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ok.0,4l/m<sup>2</sup> na jedną warstwę.</li></ul>
<b>08. Przechowywanie</b>	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy. Produkt niewrażliwy na mróz!
<b>09. Utylizacja</b>	Tylko całkowicie opróżnione opakowania oddać do recyklingu. Resztki materiału utylizować zgodnie z AVV-ASN: 080409* (Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne).
<b>10. Ochrona zdrowia, miejsca pracy i przeciwpożarowa</b>	Produkt trzymać z dala od dzieci. Podczas pracy nie spożywać posiłków, napojów i nie palić. <b>Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach!</b> Palne i szkodliwe dla środowiska tylko w formie płynnej, trzymać z dala od źródeł ognia. Po odparowaniu rozpuszczalników nieszkodliwy dla środowiska. Powłoka bitumiczna nieszkodliwa dla ludzi, roślin i środowiska wodnego.
<b>11. Uwagi</b>	Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie pozostałe informacje techniczne dotyczące produktu. Tamte nie obowiązują już więcej. Informacje sporządzono zgodnie z najnowszym stanem techniki stosowania. Proszę jednak zwracać uwagę, że w zależności od stanu obiektu budowlanego, konieczne będzie odchylenie od zaproponowanego w niniejszej instrukcji sposobu pracy. Jeśli w poszczególnej umowie nie zawarto niczego innego, wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają tym samym żadnych uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie wprowadzanie w każdej chwili zmian w niniejszej instrukcji. O zmianach proszę się informować na naszej stronie internetowej <a href="http://www.bornit.com.pl">www.bornit.com.pl</a> .
<b>12. Dostępne opakowania</b>	Pojemnik 5l – 75 sztuki na palecie Pojemnik 10l – 45 sztuk na palecie Pojemnik 25l – 18 sztuk na palecie Pojemnik 200l – 1 sztuka na palecie