

Siloflex-Grund

Wydanie instrukcji technicznej: 04 października.2018

Rodzaj i właściwości

BORNIT®-SiloFlex-Grund szybko schnący preparat gruntujący, na bazie bezrozpuszczalnikowej modyfikowanej polimerami emulsji bitumicznej. Można aplikować pędzlem bądź natryskowo

Zakresy stosowania

BORNIT®-SiloFlex-Grund preparat do przygotowania podłoża pod powłokę BORNIT®-SiloFlex. Dobra przyczepność preparatu do betonu, tynku i pozostałych podłoży budowlanych.

Zalety

- Szybko schnący
- Wysoka penetracja podłoża i dobre wiązanie pyłu
- bardzo łatwe stosowanie, ponieważ produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia
- nie zawiera rozpuszczalników, przyjazny dla środowiska
- możliwość natrysku
- ekonomiczny na skutek mniejszych nakładów związanych z urządzeniami, materiałami oraz pracą

Dane produktu w skrócie

Rodzaj	Emulsja bitumiczna
Baza	Bitum, dodatki
Rozpuszczalniki	Woda
Kolor	Brązowo-czarny
Gęstość w temp. 20°C	1,00 g/cm ³
Konsystencja	Płynna
Metoda aplikacji	Natryskowo, pędzlem, szczotką wałkiem
Wypływ z dyszy 3mm, 23°C, zgodnie z DIN ISO 2431	22-27 sekund
Zawartość bitumu	Ok. 20 %
Przechowywanie	Wrażliwy na mróz!
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach
Czyszczenie	W stanie świeżym przy użyciu wody, po wyschnięciu przy użyciu preparatów BORNIT® Bitumenreiniger lub BORNIT® Multiclean
Klasa zagrożenia zgodnie z VbF i ADR	Żadne
Kod produktu GISBAU	BBP 10

Podłoże

Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu. Luźne elementy, uszkodzony beton, tynki jak i rysy i ubytki należy naprawić.

Stosowanie

BORNIT®-SiloFlex-Grund nie stosować w temperaturze podłoża i otoczenia poniżej +5°C. Produkt gotowy do użytku, przed użyciem krótko przemieszać.

Zużycie

Ok. 0,2 l / m² (uzależnione od chłonności podłoża)

Przechowywanie

BORNIT®-SiloFlex-Grund chronić przed mrozem. Unikać oddziaływania temperatury powyżej +30°C i bezpośredniego promieniowania słonecznego. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

Utylizacja

Do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Pozostałości materiału utylizować wyłącznie wg AVV-ASN: 080410 (kleje odpadowe i szczeliwa, oprócz sklasyfikowanych w 08409).

Uwagi

Niniejsza instrukcja techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje techniczne o produkcie. Tracą one tym samym swoją ważność. Dane odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technicznej. Należy jednak mieć na uwadze, że w zależności od stanu obiektu budowlanego mogą być wymagane odstępstwa od sposobu aplikacji proponowanego w niniejszej instrukcji technicznej. Jeśli w konkretnych umowach nie zawarto odmiennie brzmiących uzgodnień, wówczas wszystkie informacje zawarte w instrukcji technicznej są niewiążące i nie przedstawiają żadnych gwarantowanych właściwości produktu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia w każdej chwili zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecamy pozyskanie informacji o ewentualnych zmianach na naszej stronie internetowej www.bornit.de i www.bornit.com.pl

Opakowania

10l kanister 60 pojemników na palecie
20l kanister 24 pojemników na palecie