

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr 01/KDWU/2020**

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
BORNIT® Unibit
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa anionowa emulsja asfaltowo-lateksowa
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Do izolacji przeciwwilgociowej do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH  
Reichenbacher Straße 117  
08056 Zwickau
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o.  
ul. Kościelna 1  
47-300 Krapkowice
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
System 3
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
  - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy**  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: IBDiM-KOT-2020/0554 ważna do 03.09.2025**  
**Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie**  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy**

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowana właściwość użytkowa	Uwagi
Zawartość wody	≤ 45%	-
Spływność powłoki z papy zgrzewalnej w pozycji pionowej, 75°C, 5 godzin	nie spływa	-
Lepkość (czas wypływu, kubek wypływowy ISO Ø 3 mm)	25 ± 5	-
Odporność chemiczna utwardzonej powłoki w 23°C przez 168h na działanie - 3% roztworu NaCl - 2% roztw. kwasu humusowego - 2% roztworu saletry amonowej	bez zmian bez zmian bez zmian	-

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialności producenta.**

**W imieniu producenta podpisał (a):**



Frank Metzner  
Prezes zarządu

(imię i nazwisko, stanowisko i podpis)



Heidrun Modes  
Dyrektor laboratorium

(imię i nazwisko, stanowisko i podpis)

Zwickau, 21.09.2020

(miejsce i data wystawienia)