

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/KDWU/2025**

**Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
BORNIT®-Unibit**

Nr 6900002662-6900002531-6900002661/2025

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
BORNIT®-Unibit
Nr 6900002662-6900002531-6900002661/2025
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa anionowa emulsja asfaltowo-lateksowa
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Do izolacji przeciwwilgociowej do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:**
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o.
ul. Kościelna 1
47-300 Krapkowice
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 3
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. **Krajowa ocena techniczna:** IBDiM-KOT-2020/0554 ważna do 03.09.2030
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowana właściwość użytkowa	Uwagi
Zawartość wody (%)	≤ 45	-
spływność powłoki z papy grzewalnej w pozycji pionowej, 75 °C, 5 godzin	nie spływa	-
Lepkość (czas wypływu, kubek wypływowy ISO Ø 3 mm)	33 ± 5	-
Odporność chemiczna utwardzonej powłoki w 23 °C przez 168h na działanie - 3 % roztworu NaCl - 2% roztworu kwasu humusowego - 2% roztworu saletry amonowej	bez zmian bez zmian bez zmian	-
-stopniem spęcherzenia -stopniem zardzewnienia -stopniem spękania -stopniem złuszczenia	0(S0) Ri0 0(S0) 0(S0)	

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialności producenta.**



F. Metzner
Prezes zarządu
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)



H. Moders
Dyrektor laboratorium
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

Zwickau, dnia 10.11.2025
(miejsce i data wystawienia)