

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/KDWU/2023**

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
BORNIT® Unibit
Nr 6900002662-6900002531-6900002661/2023

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
BORNIT® Unibit
Nr 6900002662-6900002531-6900002661/2023
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa anionowa emulsja asfaltowo-lateksowa
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Gruntowania podłoża oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:**
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o.
ul. Kościelna 1
47-300 Krapkowice
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/AP1:2001**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMB i GS, Laboratorium Materiałów Budowlanych „Izolacja”**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Wymagania
Wygląd zewnętrzny w temp. 23°C	jednorodna ciecz koloru brązowego, brak zanieczyszczeń mechanicznych i grudek asfaltu
Zawartość wody (%)	nie więcej niż 50 %
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą	nie mniej niż 300 %
Zawartość niezemulgowanego asfaltu	nie więcej niż 1,2 %
Czas tworzenia powłoki, h	nie później niż po upływie 6h
Spływność powłoki w pozycji pionowej w temperaturze 75 0C w czasie 5 h	nie spływa
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm w czasie 24 h	niedopuszczalna

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialności producenta.



F. Metzner
Prezes zarządu
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)



H. Modés
Dyrektor laboratorium
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

Zwickau, dnia 22.05.2023
(miejsce i data wystawienia)