

Informacje o produkcie

Membrana odsprężająca

Artykuł nr 80219



Opis:	Mata odsprężająca o strukturze wgłębień.	
Skład materiału:	<u>Podłoże:</u> Włóknina polipropylenowa <u>Membrana:</u> modyfikowany polietylen <u>Wypełnienie:</u> Piasek kwarcowy <u>Pokrycie:</u> Włóknina polipropylenowa z powłoką polietylenową	
Zastosowanie:	Membrana hydroizolacyjna i odsprężająca do stosowania pod płytkami i kamieniami. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz	
Kolor:	Pomarańczowy (inne kolory zgodnie z RAL na życzenie)	
Całkowita szerokość:	1000 mm (Dodatkowe szerokości na żądanie)	
Całkowita grubość (w przybliżeniu):	3,04 mm	
Masa materiału (w przybliżeniu):	2365 g / m ²	
Odporność na temperaturę: min. / maks.	- 30°C / + 90°C	
Długość na rolkę:	5 m	
Właściwości fizyczne: (w przybliżeniu):	DIN	Wartość
Test ciśnieniowy - ściskanie	Wewnętrzny	30,5%
Siła wiązania	DIN EN 1348	0,2 N / mm ² *
* w zależności od zastosowanego kleju		

Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001: 2015

Wyprodukowano w Europie

Gwarancja: 5 lat gwarancji na gwarantowane właściwości produktu

Uwaga: Ze względów technicznych kolor materiału lub nadruku może się nieznacznie różnić w zależności od partii.

Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed światłem słonecznym, zużyć w ciągu 24 miesięcy od otrzymania.

Powyższe dane techniczne przedstawiają wartości średnie. Informacje techniczne i instrukcje zastosowania oparte są na naszym doświadczeniu i aktualnej wiedzy. Jednak każdy użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie prób z oryginalnymi podłożami w celu zweryfikowania przydatności naszych produktów do zamierzonego celu, biorąc pod uwagę wszystkie parametry związane z zastosowaniem. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt.

Data: 14.11.2018

Wersja: III