

Element uszczelniający WFP Dichtelement BK Rolle 2 P F-160

Blacha szczelinowa ze specjalną powłoką

Opis produktu

Element uszczelniający WFP Dichtelement BK wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej o szerokości 160 mm i grubości ok. 0,6 mm i pokryty z obu stron elastyczną powłoką specjalną. Blacha szczelinowa jest wyposażona w kątownik montażowy i połączona z elementem uszczelniającym jako jedna całość. Dzięki perforowanemu kątownikowi montażowemu, który wyposażony jest w podłużne otwory, montaż blachy do zbrojenia przebiega łatwo i sprawnie.

Zakres stosowania

Element uszczelniający WFP Dichtelement BK stosowany jest do wykonywania uszczelnień przerw roboczych w betonie między ścianami a cokołami bez nadlewki betonowej, a także na połączeniach ściana/ściana, podłoga/podłoga, ściana/sufit w budownictwie nadziemnym, podziemnym oraz inżynieryjnym, zapewniając odporność na działanie wody pod ciśnieniem. Typowe obszary zastosowań to zbiorniki wody pitnej, strefy wymiany wody, białe zbiorniki, beton in-situ i konstrukcje prefabrykowane.

Właściwości

- produkt posiada aprobatę nadzoru budowlanego
- odporny na działanie wody pod ciśnieniem do 2 barów (test szczelności do 5 barów)
- elastyczna powłoka specjalna
- 2-częściowa folia ochronna
- wyposażony w kątownik montażowy
- prosty montaż na zbrojeniu
- nie jest wymagana dodatkowa nadlewka
- prosty sposób łączenia ze szczelinami dylatacyjnymi
- „Made in Germany“

Dane techniczne

Materiał blachy:	blacha stalowa ocynkowana
Wysokość blachy szczelinowej:	160 mm
Grubość blachy szczelinowej:	0,6 mm
Długość blachy szczelinowej:	20 m
Powłoka specjalna:	bitum modyfikowany polimerami
Całkowita grubość blachy szczelinowej:	ok. 1 mm
Kolor:	czarny
Odporność termiczna:	-35°C do +75°C
Temperatura aplikacji:	+5°C do +50°C

Opakowanie	Karton z jedną rolką 20 m i 2 zawleczkami zabezpieczającymi 36 kartonów na europalecie, 63 kartony na palecie kontenerowej
Okres przydatności do użycia	Produkt można przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu przez 12 miesięcy.

Aplikacja

Przygotowanie podłoża

Element uszczelniający WFP Dichtelement BK układany jest w taki sposób, że zostaje zamontowany w środku przerwy roboczej na górnej warstwie zbrojenia.

Materiał

Usuń najpierw dolną folię ochronną (w kierunku kątownika montażowego). Następnie umieść element uszczelniający WFP Dichtelement BK na najwyższej warstwie zbrojenia, a kątownik montażowy połącz ze zbrojeniem za pomocą drutu wiązałkowego. Głębokość osadzenia elementu uszczelniającego w świeżym betonie musi wynosić co najmniej 3 cm. Należy to uwzględnić podczas montażu. Zamontuj kolejną blachę uszczelniającą z zakładką na 5 cm. Dociśnij do siebie mocno krawędzie czołowe blach i zabezpiecz je uchwytem mocującym WFP.

Specjalna powłoka blach uszczelniających zapewnia doskonałe związanie połączonych powierzchni. Dodatkowe klejenie blach nie jest już konieczne. Podczas stosowania z produktu należy przestrzegać instrukcji montażu w odniesieniu do różnych obszarów montażu. Specjalna powłoka ma wyjątkowo wysoką odporność na oddziaływanie substancji chemicznych, w razie potrzeby można poprosić o listę odporności chemicznej.

Zalecane narzędzia i pomoce

Rękawice, odzież robocza, zawleczki zabezpieczające, drut wiązałkowy

Uwagi

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej. Nie dają one gwarancji pełnego wyczerpania tematu. Profesjonalna i tym samym pomyślnie przeprowadzona obróbka produktów nie podlega naszej kontroli. Gwarancja może być zatem udzielana tylko na jakość produktów, ale już nie na proces ich obróbki. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności naszych produktów do jego celu.