

Element uszczelniający WFP Dichtelement BGL Rolle 1 P OF-160

Blacha szczelinowa ze specjalną powłoką

Opis produktu	Element uszczelniający WFP Dichtelement BK wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej o szerokości 160 mm i grubości ok. 0,6 mm i pokryty z jednej strony elastyczną powłoką specjalną.	
Zakres zastosowania	Element uszczelniający WFP Dichtelement BK stosowany jest do wykonywania uszczelnień przerw roboczych w betonie między ścianami a cokołami bez nadlewki betonowej, a także na połączeniach ściana/ściana, podłoga/podłoga, ściana/sufit w budownictwie nadziemnym, podziemnym oraz inżynieryjnym, zapewniając odporność na działanie wody pod ciśnieniem. Typowe obszary zastosowań to zbiorniki wody pitnej, strefy wymiany wody, białe zbiorniki, beton in-situ i konstrukcje prefabrykowane.	
Właściwości	- posiada aprobatę nadzoru budowlanego - odporny na działanie wody pod ciśnieniem do 2 barów (test szczelności do 5 barów) - elastyczna powłoka specjalna - 2-częściowa folia ochronna - prosty montaż na zbrojeniu - nie jest wymagana dodatkowa nadlewka - prosty sposób łączenia ze szczelinami dylatacyjnymi - „Made in Germany”	
Dane techniczne	Materiał blachy:	blacha stalowa ocynkowana
	Wysokość blachy szczelinowej:	160 mm
	Grubość blachy szczelinowej:	0,6 mm
	Długość blachy szczelinowej:	20 m
	Powłoka specjalna:	bitum modyfikowany polimerami
	Całkowita grubość blachy szczelinowej:	ok. 1 mm
	Kolor:	czarny
	Odporność termiczna:	-35°C do +75°C
	Temperatura aplikacji:	+5°C do +50°C

Opakowanie	Karton z jedną rolką o dł. 20 m i 2 zawleczkami zabezpieczającymi, 36 kartonów na europalecie, 63 kartony na palecie kontenerowej
Okres przydatności do użycia	Produkt można przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu przez 12 miesięcy.

Aplikacja

Przygotowanie podłoża

Element uszczelniający WFP Dichtelement układany jest w taki sposób, że zostaje zamontowany w środku przerwy roboczej na górnej warstwie zbrojenia.

Materiał

Najpierw usuń spodnią folię ochronną. Następnie umieść element uszczelniający WFP Dichtelement na najwyższej warstwie zbrojenia i połącz go z nim za pomocą klamry montażowej do blach i drutu wiązałkowego. Odległość pomiędzy klamrami nie może przekraczać jednego metra. Głębokość osadzenia elementu uszczelniającego w świeżym betonie musi wynosić co najmniej 3 cm. Należy to uwzględnić podczas montażu. Zamontuj kolejną blachę uszczelniającą z zakładką na 5 cm. Dociśnij do siebie mocno krawędzie czołowe blach i zabezpiecz je uchwytem mocującym WFP.

Specjalna powłoka blach uszczelniających zapewnia doskonałe związanie połączonych powierzchni. Dodatkowe klejenie blach nie jest już konieczne. Podczas stosowania z produktu należy przestrzegać instrukcji montażu w odniesieniu do różnych obszarów montażu. Specjalna powłoka ma wyjątkowo wysoką odporność na oddziaływanie substancji chemicznych, w razie potrzeby można poprosić o listę odporności chemicznej.

Zalecane narzędzia i pomoce

rękawice, odzież robocza, zawleczki zabezpieczające, klamry montażowe do blach, drut wiązałkowy

Uwagi

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej. Nie dają one gwarancji pełnego wyczerpania tematu. Profesjonalna i tym samym pomyślnie przeprowadzona obróbka produktów nie podlega naszej kontroli. Gwarancja może być zatem udzielana tylko na jakość produktów, ale już nie na proces ich obróbki. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności naszych produktów do jego celu.