

WFP Floor Coating 1K

Hybrydowa powłoka cienkowarstwowa na bazie technologii polieterów zakończonych grupami silanowymi do podłoży mineralnych i nie tylko...

Opis produktu	Powłoka WFP Floor Coating 1K to hybrydowa cienka powłoka z polieterów zakończonych grupami silanowymi. Powłoka jest dostarczana w postaci gotowej do użycia i nie wymaga mieszania. Produkt wnika głęboko w powierzchnię, tworząc jednolitą, bezspoinową powierzchnię o wysokiej odporności na plamy i dając jednocześnie efekt intensyfikacji koloru.	
Zakres zastosowania	WFP Floor Coating 1K nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Idealny do posadzek cementowych w obiektach przemysłowych, handlowych, użytkowych i mieszkalnych. Możliwość dostosowania różnych klas antypoślizgowości sprawia, że powłoka cienkowarstwowa nadaje się również do obszarów mokrych.	
Właściwości	- jednoskładnikowa formuła - łatwość obsługi / aplikacji - możliwość nakładania wałkiem lub mopem - głęboka penetracja - nie zawiera rozpuszczalników - przezroczysta - bardzo odporna na zabrudzenia - odporna na zarysowania - intensyfikuje kolor - nadaje się do polerowania - odporna na wysokie temperatury - ognioodporna - szybkooutwardzalna - możliwość wejścia po 24 godzinach - „Made in Germany“	
Dane techniczne	Podstawowe składniki: Kolor: Temperatura aplikacji: Lepkość: Gęstość: Możliwość nakładania kolejnych warstw: Zużycie:	Polieter zakończony grupami silanowymi bezbarwny / szary / żółty / zielony / czerwony / niebieski / czarny / biały od+ 5°C ok. 75 mPas ok. 1,18 g/cm ³ po ok. 8- 12 godz. w temp. 20°C/przy 60% RH ok. 0,1 - 0,2 kg/m ² przy co najmniej 2- krotnym nakładaniu

Opakowanie

plastikowa butelka 1 kg
plastikowe kanistry 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

**Okres przydatności
do użycia**

12 miesięcy (w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym i chłodnym)

Aplikacja**Przygotowanie podłoża**

Podłoże musi być suche, zwilżone, nośne i stabilne. Elementy zmniejszające przyczepność (jak np. oleje, smary, sadza itp.) muszą zostać wcześniej usunięte.

Materiał

WFP Floor Coating 1K należy przed użyciem krótko wymieszać lub wstrząsnąć. Konsystencję aplikowanego materiału można dostosować poprzez dodanie rozcieńczalnika WFP Floor (maks. 10%). Produkt należy nakładać mopem lub wałkiem. Aplikacja musi być wykonywana zawsze na krzyż i w dwóch warstwach.

Czas schnięcia między nałożeniem kolejnej warstwy wynosi co najmniej 8 godzin (może być krótszy w przypadku wyjątkowo wysokich temperatur). Na powłokę można wchodzić po 24 godzinach, a po tygodniu powierzchnia uzyskuje pełną wytrzymałość.

Zalecane narzędzia i pomoce

Mop do podłogi, wałek zgodny z zaleceniami WFP, pędzel, taśma klejąca, szczotka, rękawice, okulary ochronne, pręt mieszający, mieszadło.

Uwagi

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej. Nie dają one gwarancji pełnego wyczerpania tematu. Profesjonalna i tym samym pomyślnie przeprowadzona obróbka produktów nie podlega naszej kontroli. Gwarancja może być zatem udzielana tylko na jakość produktów, ale już nie na proces ich obróbki. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności naszych produktów do jego celu. Zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych testów.